

KÖRNERGEBLÄSEROHR-SYSTEM

150 mm Durchmesser, **verzinkt**, mit Guma und Klammer

Rohrbauteile	Art.-Nr.:	EURO
0,50 m Rohr (12)	2-200	84,50
1,00 m Rohr	2-201	106,50
2,00 m Rohr	2-202	146,80
3,00 m Rohr	2-203	186,50
4,00 m Rohr	2-204	216,20



Rohrbogen 15 Grad / RM 900	2-205	132,20
Rohrbogen 30 Grad / RM 900	2-206	136,40
Rohrbogen 45 Grad / RM 900	2-207	145,80
Rohrbogen 60 Grad / RM 900	2-208	169,50
Rohrbogen 90 Grad / RM 900 (8)	2-209	182,30

Rohrbogen 30 Grad, Blechstärke 3mm	2-217	209,30
Rohrbogen 45 Grad, Blechstärke 3mm	2-219	219,40
Rohrbogen 90 Grad, Blechstärke 3mm	2-222	255,70

Metallschlauch, biegsam 90° - ca. 1,20m lang (7)	2-210	319,50
Rohrumschalter Abzweig 1 x 45 Grad Typ E (10)	2-220	445,50
Rohrumschalter Hose 2 x 45 Grad Typ Z (11)	2-221	445,50
Körnerauslauf mit Drehschieber (13)	2-226	102,90
Ausblaszyklon D. 573 mm Bauhöhe ca. 550 mm (5)	2-218	340,30
Körner-Ausblaskopf (9)	2-211	309,50
Saug- und Druck-Kunststoffspiralschlauch 4,0m lang (14)	2-224	389,50

Körnerrohrübergang mit Ring auf Spannring Ø 150mm (3)	2-212	43,80
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (1)	2-227	46,80
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160	2-226	60,75
Körnerrohrübergang mit Klammern (Guma-Stutzen) (2)	2-213	56,60
Klammerring zum aufschweißen (6)	2-214	13,30
Satz Klammern (Satz = 2 Stück) (15)	2-215	33,40
Aufsteck-Gummi-Dichtungsring	2-216	19,90

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil



Körnerrohr – Adapter auf andere Rohrtypen

Rohrbauteile	Art.-Nr.	EURO
Körnerrohrübergang mit Ring auf Spannring Ø 150mm (1)	2-212	43,80
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (2)	2-227	46,80
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (3)	2-226	60,75
Körnerrohrübergang mit Klammern (Guma-Stutzen) (4)	2-213	56,60
Montageschelle Wand Ø 150mm (5)	2-229	32,50

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil



(4)




(5)



(2)




(1)



(3)

Ausblasbogen passend für Körnergebläserohr Ø 150mm

Ausblasbogen in Rundloch



Passend für alle Körnerrohre mit Durchmesser 150 mm, wahlweise mit Klemmenverschluss (Flügelmutter) oder Klammern.



	Klammerverschluss:	EURO	Klammern:	EURO
Einzelbezug	2-101	84,50	2-102	89,90

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil

Kongskilde Rohrsystem OK 160

Das robuste OK 160 Rohrsystem wird aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt. Die Rohrenden haben aufgewalzte Wülste zur Verstärkung der Rohre und Aufrechterhaltung der runden Form.

Zubehör	Bestell-Nr.	EURO
Rohr verzinkt, Material		
Rohrlänge 0,30m Ø 160mm (1)	7-100	35,80
Rohrlänge 0,60m Ø 160mm	7-101	38,20
Rohrlänge 1,00m Ø 160mm	7-102	39,95
Rohrlänge 2,00m Ø 160mm	7-103	62,80
Rohrlänge 3,00m Ø 160mm	7-118	93,90

Bogen, R = 480 verzinkt		
Winkel 15° Ø 160mm	7-104	106,90
Winkel 30° Ø 160mm	7-105	126,95
Winkel 45° Ø 160mm (3)	7-106	134,80
Winkel 60° Ø 160mm	7-107	155,90
Winkel 90° Ø 160mm (2)	7-108	179,80
Schnellspannring verzinkt Ø 160mm		
1-455		24,50
Rohrabsperrrklappe OK 160 (6)	7-121	219,50
Rohrstütze OK 160 / Wandhalter OK 160 verzinkt (9)	7-122	46,20
Zyklon UC verzinkt Ø 160mm	7-109	auf Anfrage
Ausblaskopf OK 160 verzinkt	7-120	auf Anfrage
Lochblech-Ausblasbogen grundiert Ø 160mm (12)	7-117	79,70
Klappkasten 2x45° Ø 160mm (8)	7-110	239,00
Zwei-Wege-Verteiler 30° Ø 160mm (7)	7-115	359,50
Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (11)	2-226	60,75
Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (10)	2-227	46,80
Übergang OK 160 auf D. 150 mm mit Spannringkante	7-113	44,50
Kunststoff-Saugschlauch mit Spirale Ø 160mm – pro Meter (5)	7-116	68,50
Stahlschlauch flexibel 45° biegbar 1m (4)	7-119	199,50

unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Merkmal des KONGSKILDE OK 160 Systems

